

# WATERFALL

MATERIA MUTEVOLE  
VARIABLE MATERIAL



LEA  
CERAMICHE

# Un progetto senza limiti.

A project  
without limits.

La continua ricerca tecnologica di Lea Ceramiche completa il progetto di superfici Waterfall con Slimtech 5plus. Waterfall accresce il proprio valore assumendo il ruolo di "sistema di superfici"; dalle eccezionali lastre 100x300 cm fino ai formati della linea System L2 in 20 mm, Lea Ceramiche offre al progettista un rivestimento che non ha limiti di applicazione: facciate esterne ed interne, pavimentazioni soggette ad alto calpestio, superfici outdoor che esigono sicurezza e durata. La pietra in grès porcellanato Lea Ceramiche unisce libertà progettuale, qualità tecnica e bellezza inesauribile.

The continuous technological research by Lea Ceramiche completes the Waterfall surfaces project by offering it on Slimtech 5plus. Waterfall increases its value by taking on the role of a "surface system"; with the exceptional 100x30 cm slabs and the 20 mm thick L2 System line. Lea Ceramiche gives to the designer a covering product that knows no boundaries. The product can be used in a wide range of applications, from exterior and interior façades, to high traffic flooring, to outdoor surfaces that need to be safe and durable. The Lea Ceramiche porcelain stoneware stone combines design freedom, technical quality and inexhaustible beauty.

# Tre spessori protagonisti dello spazio e una superficie che armonizza la precisione estetica tra indoor e outdoor.

**Three thicknesses that are the leading elements of space and a surface that harmonizes the aesthetic precision between indoor and outdoor areas.**



## Gres porcellanato 10,5mm

Waterfall coniuga la naturale bellezza della pietra alla funzionalità del grès porcellanato in spessore tradizionale 10,5 mm. Quattro armoniose nuance che completano gli spazi residenziali più intimi e le grandi superfici pubbliche, in costante armonia con la natura e l'architettura che le circonda.



## Gres spessorato 20mm

La superficie da esterno spessorata coniuga performance tecniche e bellezza autentica. Oltre a garantire totale accordo tra interno ed esterno, i formati della linea System L2 in 20 mm sono immuni agli sbalzi termici, sono robusti e carrabili, perfetti per tutte le aree piscina e gardening che richiedono affidabilità e impeccabile "total look".



## Gres porcellanato laminato 5,5mm

Grazie alle straordinarie dimensioni record e allo spessore 5,5 mm, Waterfall è in grado di rivestire qualsiasi superficie. Il grès laminato Slimtech 5plus di Lea Ceramiche è duttile, leggero e facile da tagliare, come un vestito su misura abbraccia i progetti architettonici che cercano la perfetta coordinazione tra pareti, pavimenti e complementi d'arredo.



## 10,5mm Porcelain stoneware

Waterfall combina la naturale bellezza di pietra con la funzionalità di grès porcellanato tradizionale 10,5 mm. Quattro nuance armoniose che completano gli spazi residenziali più intimi e le grandi superfici pubbliche, in costante armonia con la natura e l'architettura che le circonda.



## 5,5mm Laminated porcelain stoneware

Due alla straordinaria dimensione record e allo spessore 5,5 mm, Waterfall è in grado di coprire qualsiasi superficie. Slimtech 5plus laminated porcelain stoneware by Lea Ceramiche è duttile, leggero e facile da tagliare, come un vestito su misura abbraccia i progetti architettonici che cercano la perfetta coordinazione tra pareti, pavimenti e complementi d'arredo.



## 20mm Porcelain stoneware

La superficie spessorata combina performance tecniche e bellezza autentica. In aggiunta al totale accordo tra interno ed esterno, i formati della linea System L2 in 20 mm sono immuni agli sbalzi termici, sono robusti e carrabili, perfetti per tutte le aree piscina e gardening che richiedono affidabilità e impeccabile "total look".

## **Una materia che attrae architettura e design.**

**A material that  
attracts architecture  
and design.**


Waterfall rievoca l'armonia dell'ardesia. Le superfici in grès porcellanato Lea Ceramiche riproducono gli effetti cangianti tipici delle pietre rocciose sedimentarie riflettendo texture, irregolarità e variazioni di colori nati dal trascorrere del tempo. Waterfall è una materia sincera e generosa perché moltiplica le potenzialità progettuali mantenendosi in costante equilibrio tra funzionalità tecnica e magnetica bellezza.

Waterfall recalls the harmony of slate. The Lea Ceramiche porcelain stoneware surfaces reproduce the shimmering effects of sedimentary rock stones by reflecting textures, irregularities and colour variations created through time. Waterfall is a sincere and generous material because it multiplies the design potential while maintaining a constant balance between technical functionality and magnetic beauty.



# WATERFALL

**Un formato per ogni progetto.  
A format for all projects.**



**4  
COLORI /  
COLORS**

ivory flow  
silver flow  
gray flow  
dark flow

**3  
FINITURE /  
FINISHES**

naturale  
lappato  
grip

**10,5 mm  
GRES PORCELLANATO**


90x90cm	36"x36"
60x120cm	24"x48"
45x90cm	18"x36"
60x60cm	24"x24"
30x60cm	12"x24"

**5,5 mm  
GRES PORCELLANATO  
LAMINATO**

100x300cm	39"x118"
100x100cm	39"x39"
50x100cm	19 <sup>1/2</sup> "x39"

**20 mm  
GRES SPESSORATO**

90x90cm	36"x36"
45x90cm	18"x36"
60x60cm	24"x24"



# WATERFALL + SLIM TECH



Uno spessore per  
ogni situazione.

A thickness for all  
situations.

**Le forme  
solenni  
contengono  
dettagli  
esclusivi  
di puro  
design.**

The solemn shapes  
contain exclusive details  
of pure design.



**SILVER FLOW**

100x300cm / 39"x118" nat



**SILVER FLOW**

100x300cm / 39"x118" nat



**SILVER FLOW**

100x300cm / 39"x118" nat





**Nuove  
tecnologie  
evocano  
il fascino  
del tempo  
e dello  
spazio.**

New technologies  
evoke the charm of  
time and space.

**GRAY FLOW**

100x100cm / 39"x39" nat

**IVORY FLOW**

100x300cm / 39"x118" nat

**DARK FLOW**

100x300cm / 39"x118" nat

**GRAY FLOW**

100x100cm / 39"x39" nat

**DARK FLOW**

100x300cm / 39"x118" nat



**Creatività e  
ingegno  
diventano  
forma,  
sostanza  
e stile.**

**Creativity and ingenuity  
turn into shape,  
substance and style.**

**DARK FLOW**

60x120cm / 24"x48" lapp rett.

**IVORY FLOW**

S

**NEST**

ettagono L 25cm / 10"  
50x43,2cm / 19<sup>1/2</sup>"x17"  
triangolo L 25cm / 10"



**IVORY FLOW**

S

**NEST**  
ettagono L 25cm / 10"  
50x43,2cm / 19<sup>1/2</sup>"x17"  
triangolo L 25cm / 10"



### DARK FLOW


60x120cm / 24"x48" lapp rett.

### IVORY FLOW

•S

#### NEST

ettagono L 25cm / 10"  
50x43,2cm / 19½"x17"  
triangolo L 25cm / 10"



**DARK FLOW**

30x60cm / 12"x24" lapp rett.  
mosaico 36  
30x30cm / 12"x12" lapp rett.  
60x60cm / 24"x24" lapp rett.






30

31

### DARK FLOW

60x60cm / 24"x24" lapp rett.  
30x60cm / 12"x24" lapp rett.



**Il design  
spezza  
l'ovviaità  
e ispira  
raffinatezza  
ceramica.**

**The design breaks away from  
what is obvious and inspires  
ceramic refinement.**



**ARROW****DARK FLOW**

Gramma 16 dx  
Gramma 16 sx  
19,5x9,7cm / 7<sup>5/8</sup>"x3<sup>3/4</sup>" nat

**SILVER FLOW**

Gramma 16 dx  
Gramma 16 sx  
19,5x9,7cm / 7<sup>5/8</sup>"x3<sup>3/4</sup>" nat

Le cromie, di base grigie, spaziano dalla tonalità più scura, il Dark Flow, a quella più chiara, Ivory Flow, richiamando il naturale processo di ossidazione della pietra, materia in continua trasformazione che cambia colore, forma e struttura, adattandosi all'evolversi dei fenomeni naturali.

The colours, in grey scale, vary from the darkest tone, Dark Flow, to the lightest, Ivory Flow, recalling the natural oxidation process of the stone, a material that is under continuous transformation, changing colour, shape, and structure, and adapting itself to the evolution of natural phenomenon.

**TWIST**  
**GRAY FLOW**

Gramma 66 dx  
Gramma 66 sx  
39,2x19,5cm / 15<sup>3/8</sup>"x7<sup>5/8</sup>" nat



**CHEVRON****GRAY FLOW**

Gramma 72  
49,8x16,9cm / 19<sup>1/2"</sup>x6<sup>5/8"</sup> nat





## IVORY FLOW

muretto 3D

30x60cm / 12"x24" lapp rett.

90x90cm / 36"x36" nat rett.





42

43

#### IVORY FLOW

90x90cm / 36"x36" nat rett.



## SILVER FLOW

**muretto**  
30x60cm / 12"x24" lapp rett.

La ricerca di Lea Ceramiche è andata oltre, adoperandosi non solo a restituire un materiale dalle qualità prestazionali indiscutibili, ma riuscendo a conferire una stratigrafia più complessa.

Con l'inclusione di altre tipologie di pietre come le quarziti brasiliene, si è arrivati ad una perfetta definizione estetica, un'armonizzazione grafica che conferisce alla materia eleganza e che interagisce col mutare della luce.

Lea Ceramiche's research went above and beyond, striving not only to create a material of indisputably high quality, but also successfully lending it a more complex stratigraphy.

With the inclusion of other types of stone, like Brazilian quartzite, the perfect aesthetic definition has been achieved, a graphic harmony that gives elegance to the material and that interacts with the changing light.

**SILVER FLOW****muretto**

30x60cm / 12"x24" lapp rett.





**SILVER FLOW**

60x120cm / 24"x48" nat rett.



## SYSTEM L2

### SILVER FLOW

griglia  
15x45cm / 6"x18" nat rett.  
griglia angolare sx  
15x45cm / 6"x18" nat rett.  
griglia angolare dx  
15x45cm / 6"x18" nat rett.

### SILVER FLOW

costa toro  
30x90cm / 12"x36" nat rett.  
costa toro angolare sx  
30x90cm / 12"x36" nat rett.  
costa toro angolare dx  
30x90cm / 12"x36" nat rett.

### IVORY FLOW

45x90cm / 18"x36" nat rett.  
20mm



**LEA**  
CERAMICHE

[www.protect.panariagroup.it](http://www.protect.panariagroup.it)

## PROTECT

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance. To live healthy, safe and secure.



### AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione



### PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare



### EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto



### QUALITÀ GARANTITA

dalla partnership con **MICROBAN®**

### GUARANTEED QUALITY

by the partnership with **MICROBAN®**

**PANARIA**group

# WATERFALL



## WATERFALL

**COLORI**  
colors / couleurs / Farben



ivory flow














silver flow



gray flow



dark flow




## WATERFALL

# FORMATI


sizes / formats / Formate



spessore / thickness **5,5mm**



100x300cm / 39"x118"  
slimtech 5plus  
NAT



100x100cm / 39"x39"  
slimtech 5plus  
NAT




50x100cm / 19<sup>1/2</sup>"x39"  
slimtech 5plus  
NAT



spessore / thickness **10,5mm**




30x60cm / 12"x24" rett  
NAT / LAPP



60x60cm / 24"x24" rett  
NAT / LAPP / GRIP




90x90cm / 36"x36" rett  
NAT / LAPP




45x90cm / 18"x36" rett  
NAT / LAPP




60x120cm / 24"x48" rett  
NAT / LAPP




spessore / thickness **20mm**



60x60cm / 24"x24" rett  
±20mm  
GRIP



90x90cm / 36"x36" rett  
±20mm  
GRIP



45x90cm / 18"x36" rett  
±20mm  
GRIP

# FINITURE

finisches / surface / Oberfläche

**NATURALE**



**LAPPATO**

**GRIP**




## WATERFALL

**FORMATI SPECIALI**





special sizes / formats spéciaux / Sonderformate

**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL**GRAMMA 72**  
49,8x14,5cm / 19<sup>1/2"</sup>x5<sup>45/64"</sup> rett  
nat**GRAMMA 66 SX e DX**  
39,2x16,9cm / 15<sup>3/8"</sup>x6<sup>5/8"</sup> rett  
nat**GRAMMA 16 SX e DX**  
19,5x8,3cm / 7<sup>5/8"</sup>x3<sup>17/64"</sup> rett  
nat**MOSAICI**

mosaics / mosaiques / Mosaiks

**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL**MURETTO**  
30x60 cm / 12"x24" rett  
nat / lapp**BRICK**  
30x60 cm / 12"x24" rett  
nat / lapp**MURETTO 3D**  
30x60 cm / 12"x24" rett  
nat / lapp**MOSAICO 36**  
30x30 cm / 12"x12" rett  
nat / lapp**COMPOSIZIONI A MODULI SFUSI**

tile layouts in loose modules / compositions en modules en vrac / Kompositionen mit Einzelmodulen

**BASKET** / Gramma 66 SX 67% - Gramma 16 DX 33%**TWIST** / Gramma 66 DX 100% / Gramma 16 DX 100%**CHEVRON** / Gramma 72 100%**ARROW** / Gramma 66 DX 50% e SX 50% / Gramma 16 DX 50% e SX 50%

## WATERFALL

<b>FONDI</b>			<b>S L I M T E C H</b>		
plain tiles / fonds / Unifliesen			plain tiles / fonds / Unifliesen		
	<b>50x100cm</b> 19 <sup>1/2</sup> "x39"	<b>100x100cm</b> 39"x39"	<b>100x300cm*</b> 39"x118"		
	Slimtech 5plus	Slimtech 5plus	Slimtech 5plus		
<b>Ivory Flow</b>		<b>NAT</b>	LS9WF20	LSCWF20	LSAWF20
<b>Silver Flow</b>		<b>NAT</b>	LS9WF30	LSCWF30	LSAWF30
<b>Gray Flow</b>		<b>NAT</b>	LS9WF10	LSCWF10	LSAWF10
<b>Dark Flow</b>		<b>NAT</b>	LS9WF00	LSCWF00	LSAWF00

		<b>30x60cm</b> 12"x24"	<b>60x60cm</b> 24"x24"	<b>45x90cm</b> 18"x36"	<b>90x90cm</b> 36"x36"	<b>60x120cm</b> 24"x48"	<b>60x60cm</b> 24"x24"	<b>45x90cm</b> 18"x36"	<b>90x90cm</b> 36"x36"
		<b>rett</b>	<b>rett</b>	<b>rett</b>	<b>rett</b>	<b>rett</b>	<b>rett</b>	<b>rett</b>	<b>rett</b>
<b>Ivory Flow</b>		<b>10,5 mm</b>	<b>20mm SYSTEM L2</b>	<b>20mm SYSTEM L2</b>	<b>20mm SYSTEM L2</b>				
<b>Silver Flow</b>		<b>NAT</b> LGVWFN2	LGVWFN2	LGGWFN2	LG9WF20	LGXWF20	-	-	-
<b>Gray Flow</b>		<b>LAPP</b> LGVWFX2	LGVWFX2	LGGWFX2	LG9WFX2	LGXWFX2	-	-	-
<b>Dark Flow</b>		<b>GRIP</b> -	LGWWF20	-	-	-	LGWK2W5	LGGK220	LG9K220
<b>Ivory Flow</b>		<b>NAT</b> LGVWFN3	LGVWFN3	LGGWFN3	LG9WF30	LGXWF30	-	-	-
<b>Silver Flow</b>		<b>LAPP</b> LGVWFX3	LGVWFX3	LGGWFX3	LG9WFX3	LGXWFX3	-	-	-
<b>Gray Flow</b>		<b>GRIP</b> -	LGWWF30	-	-	-	LGWWF36	LGGK230	LG9K230
<b>Dark Flow</b>		<b>NAT</b> LGVWFN1	LGVWFN1	LGGWFN1	LG9WF10	LGXWF10	-	-	-
<b>Ivory Flow</b>		<b>LAPP</b> LGVWFX1	LGVWFX1	LGGWFX1	LG9WFX1	LGXWFX1	-	-	-
<b>Silver Flow</b>		<b>GRIP</b> -	LGWWF10	-	-	-	LGWK2W3	LGGK210	LG9K210
<b>Gray Flow</b>		<b>NAT</b> LGVWFN0	LGVWFN0	LGGWFN0	LG9WF00	LGXWF00	-	-	-
<b>Dark Flow</b>		<b>LAPP</b> LGVWFX0	LGVWFX0	LGGWFX0	LG9WFX0	LGXWFX0	-	-	-
<b>Ivory Flow</b>		<b>GRIP</b> -	LGWWF00	-	-	-	LGWK2W1	LGGK200	LG9K200

\* Per ordini inferiori alle 5 lastre sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto. / The cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 5 slabs. / Pour toutes commandes inférieures à 5 dalles, un cout de 80 Euro correspondant au cout de la palette sera ajouté. / Bei Abnahme einer Menge unter 5 Platten werden Euro 80,00 Netto für Verpackung/palette belastet.

<b>FORMATI SPECIALI</b>					
special sizes / formats spéciaux / Sonderformate					
<b>Gramma 72</b> 49,8x16,9cm 19 <sup>1/2</sup> "x6 <sup>5/8</sup> "	<b>Gramma 66 DX</b> 39,2x19,5cm 15 <sup>3/8</sup> "x7 <sup>5/8</sup> "	<b>Gramma 66 SX</b> 39,2x19,5cm 15 <sup>3/8</sup> "x7 <sup>5/8</sup> "	<b>Gramma 16 DX</b> 19,5x9,7cm 7 <sup>5/8</sup> "x3 <sup>3/4</sup> "	<b>Gramma 16 SX</b> 19,5x9,7cm 7 <sup>5/8</sup> "x3 <sup>3/4</sup> "	
<b>rett</b>	<b>rett</b>	<b>rett</b>	<b>rett</b>	<b>rett</b>	
<b>10,5 mm</b>	<b>10,5 mm</b>	<b>10,5 mm</b>	<b>10,5 mm</b>	<b>10,5 mm</b>	
<b>Ivory Flow</b>		<b>NAT</b>	LGZWF72	LGZWFS2	LGZWFD2
<b>Silver Flow</b>		<b>NAT</b>	LGZWF73	LGZWFS3	LGZWFD3
<b>Gray Flow</b>		<b>NAT</b>	LGZWF71	LGZWFS1	LGZWFD1
<b>Dark Flow</b>		<b>NAT</b>	LGZWF70	LGZWFS0	LGZWFD0

		<b>Muretto 30x60cm</b> 12"x24"	<b>Brick 30x60cm</b> 12"x24"	<b>Muretto 3D 30x60cm</b> 12"x24"	<b>Mosaico 36 30x30cm</b> 12"x12"
		<b>rett</b>	<b>rett</b>	<b>rett</b>	<b>rett</b>
<b>Ivory Flow</b>		<b>NAT</b> LG9WFM7	LGVWF25	LGVWF7	LGCWF25
<b>Silver Flow</b>		<b>LAPP</b> LG9WFM2	LGVWF20	LGVWF2	LGCWF20
<b>Gray Flow</b>		<b>NAT</b> LG9WFM8	LGVWF35	LGVWF8	LGCWF35
<b>Dark Flow</b>		<b>NAT</b> LG9WFM5	LGVWF05	LGVWF5	LGCWF05
<b>Ivory Flow</b>		<b>LAPP</b> LG9WFM3	LGVWF30	LGVWF3	LGCWF30
<b>Silver Flow</b>		<b>NAT</b> LG9WFM6	LGVWF15	LGVWF6	LGCWF15
<b>Gray Flow</b>		<b>LAPP</b> LG9WFM1	LGVWF10	LGVWF1	LGCWF10
<b>Dark Flow</b>		<b>NAT</b> LG9WFM0	LGVWF00	LGVWF0	LGCWF00

## WATERFALL

## PEZZI SPECIALI

trims / pièces spéciales / Formstücke

Sezione gradino					
	Ivory flow	Silver flow	Gray flow	Dark flow	
<b>battiscopa</b> 10x60cm / 4"x24" rett	NAT	LGBWFN2	LGBWFN3	LGBWFN1	LGBWFN0
	LAPP	LGBWFL2	LGBWFL3	LGBWFL1	LGBWFL0
<b>gradino plus*</b> 35x120cm / 13 <sup>3/4</sup> "x48" rett	NAT	LG8WF20	LG8WF30	LG8WF10	LG8WF00
	LAPP	LG8WF70	LG8WF80	LG8WF60	LG8WF50
<b>angolo dx gradino plus*</b> 35x120cm / 13 <sup>3/4</sup> "x48" rett	NAT	LG8WF21	LG8WF31	LG8WF11	LG8WF01
	LAPP	LG8WF71	LG8WF81	LG8WF61	LG8WF51
<b>angolo sx gradino plus*</b> 35x120cm / 13 <sup>3/4</sup> "x48" rett	NAT	LG8WF22	LG8WF32	LG8WF12	LG8WF02
	LAPP	LG8WF72	LG8WF82	LG8WF62	LG8WF52
<b>gradino plus*</b> 35x60cm / 13 <sup>3/4</sup> "x24" rett	GRIP	LG2WF20	LG2WF30	LG2WF10	LG2WF00
<b>angolo gradino plus*</b> 35x60cm / 13 <sup>3/4</sup> "x24" rett	GRIP	LG2WF21	LG2WF31	LG2WF11	LG2WF01

\* Su richiesta. Per maggiori informazioni circa quantità minime e tempi di consegna rivolgersi all'ufficio commerciale. / Upon request. For more information about minimum quantities and delivery times please contact the sales department. / Sur demande. Pour plus d'informations sur les quantités minimales et délais de livraison s'il vous plaît contacter le département des ventes. / auf Anfrage. Für weitere Infos über die Mindestmengen und Lieferzeiten wenden Sie sich bitte an unserer Verkaufsabteilung.

## PEZZI SPECIALI 20mm

trims 20mm / pièces spéciales 20mm / Formstücke 20mm

	Ivory flow	Silver flow	Gray flow	Dark flow	
 griglia* 15x45cm / 6"x18" rett	GRIP	LGDK2Z2	LGDK2Z3	LGDK2Z1	LGDK2Z0
 griglia angolare sx* 15x45cm / 6"x18" rett	GRIP	LGDK2A5	LGDK2A7	LGDK2A3	LGDK2A1
 griglia angolare dx* 15x45cm / 6"x18" rett	GRIP	LGDK2A4	LGDK2A6	LGDK2A2	LGDK2A0
 costa toro* 30x90cm / 12"x36" rett	GRIP	LGFK2F2	LGFK2F3	LGFK2F1	LGFK2F0
 costa toro angolare sx* 30x90cm / 12"x36" rett	GRIP	LGFK2K5	LGFK2K7	LGFK2K3	LGFK2K1
 costa toro angolare dx* 30x90cm / 12"x36" rett	GRIP	LGFK2K4	LGFK2K6	LGFK2K2	LGFK2K0
 costa retta* 30x90cm / 12"x36" rett	GRIP	LGFK2C2	LGFK2C3	LGFK2C1	LGFK2C0
 costa retta angolare sx* 30x90cm / 12"x36" rett	GRIP	LGFK2D5	LGFK2D7	LGFK2D3	LGFK2D1
 costa retta angolare dx* 30x90cm / 12"x36" rett	GRIP	LGFK2D4	LGFK2D6	LGFK2D2	LGFK2D0
 costa toro step* 30x90cm / 12"x36" rett	GRIP	LGFK2J2	LGFK2J3	LGFK2J1	LGFK2J0
 costa retta step* 30x90cm / 12"x36" rett	GRIP	LGFK2G2	LGFK2G3	LGFK2G1	LGFK2G0

## WATERFALL

### IMBALLI

packing / emballage / Verpackung

ARTICOLO	SCATOLA				PALLET			
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3	34,5	13	39	448,5
fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2	23	25	50	575
fondo 5plus	50x100	19 <sup>1/2</sup> "x39"	3	1,50	17,3	32	48	552
fondo 10,5mm	60x120	24"x48"	2	1,44	35,5	15	21,6	532,5
fondo 10,5mm	90x90	36"x36"	2	1,62	40	40	64,8	1600
fondo 20mm	90x90	36"x36"	1	0,81	37,3	30	24,3	1119
fondo 10,5mm	45x90	18"x36"	3	1,22	30	30	36,5	900
fondo 20mm	45x90	18"x36"	2	0,81	36,2	24	19,4	869,5
fondo 10,5mm	60x60	24"x24"	4	1,44	32,5	32	46,1	1040
fondo 10,5mm grip	60x60	24"x24"	4	1,44	33	32	46,1	1056
fondo 20mm	60x60	24"x24"	2	0,72	32,5	32	23	1040
fondo 10,5mm	30x60	12"x24"	8	1,44	32,5	32	46,1	1040
muretto	30x60	12"x24"	4	0,72	15,6	30	21,6	468
muretto 3D	30x60	12"x24"	4	0,68	18,2	30	20,5	546
brick	30x60	12"x24"	4	0,72	15,6	30	21,6	468
mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	10	60	27	600
gramma 72	49,8x16,9	19 <sup>1/2</sup> "x6 <sup>5/8</sup> "	14	1,01	23	32	32,3	736
gramma 66	39,2x19,5	15 <sup>3/8</sup> "x7 <sup>5/8</sup> "	10	0,66	16,5	40	26,4	660
gramma 16	19,5x9,7	7 <sup>5/8</sup> "x3 <sup>3/4</sup> "	14	0,22	5,6	80	17,9	448
battiscopa	10x60	4"x24"	12	7,2 m.l.	16	60	432,0 m.l.	960
gradino plus	35x120	13 <sup>3/4</sup> "x48"	2	0,84	23,2	16	13,4	371,2
angolo gradino plus	35x120	13 <sup>3/4</sup> "x48"	1	0,42	12,4	16	6,7	198,4
gradino plus	35x60	13 <sup>3/4</sup> "x24"	4	0,84	21,2	16	13,4	339,2
angolo gradino plus	35x35	13 <sup>3/4</sup> "x13 <sup>3/4</sup> "	2	0,25	6,7	36	8,8	241,2
costa toro	30x90	12"x36"	1	0,27	12,2	32	8,6	390,4
costa toro angolare	30x90	12"x36"	1	0,23	10,2	32	7,2	326,4
costa retta	30x90	12"x36"	1	0,27	12,2	32	8,6	390,4
costa retta angolare	30x90	12"x36"	1	0,23	10,2	32	7,2	326,4
costa toro step	30x90	12"x36"	1	0,27	12,2	32	8,6	390,4
costa retta step	30x90	12"x36"	1	0,27	12,2	32	8,6	390,4
griglia	15x45	6"x18"	4	0,27	10	48	13	480
griglia angolare	15x45	6"x18"	4	0,23	10	48	10,8	480

### IMPIEGHI GRÈS PORCELLANATO

uses / emploi / Anwendungsbereiche

10,5mm

#### IMPIEGHI

uses / emploi / Anwendungsbereiche



**alberghi**  
hotels  
hotels  
hotels



**locali pubblici**  
public spaces  
lieux publiques  
öffentliche bereiche



**abitazioni**  
housing  
maisons  
wohnbereiche



**aeroporti**  
airports  
aéroports  
flughafen



**bar - ristoranti**  
bar - restaurants  
bar - restaurants  
cafés - restaurants, gasthäuser



**centri commerciali**  
malls  
centre commerciaux  
einkaufszentren



**negozi**  
shops  
magasins  
geschäfte



**stazioni**  
train stations  
gares  
bahnhöfe

### IMPIEGHI SYSTEM L2

uses / emploi / Anwendungsbereiche

20mm

#### IMPIEGHI 20mm

uses / emploi / Anwendungsbereiche



**vialetti**  
walkways  
allées  
Kleine Wege



**parcheggi**  
parking areas  
parkings  
Parkplätze



**parchi pubblici - giardini**  
public parks - gardens  
parcs publics et jardins  
Öffentliche Parks und Gärten



**terrazze**  
terraces  
terrasses  
Terrassen



**camminamenti piscine**  
pool decks  
voies piétonnes et piscines  
Wege und Schwimmbäder



**zone industriali**  
industrial areas  
zones industrielles  
Industriebereiche



**stabilimenti balneari**  
beach resorts  
établissements balnéaires  
Badeanstalten



**aree urbane**  
urban areas  
zones urbaines  
Stadtbereiche

Per una maggiore variabilità grafica della superficie da rivestire, si consiglia di miscelare il prodotto in fase di posa.  
Le diverse e numerose facce del prodotto sono imballate secondo una logica randomizzata per garantire la massima variabilità in ogni collo.  
For a better graphic variation of the surface, we recommend to mix the product during installation.  
The diverse and numerous graphics of the product are randomly packaged to guarantee the best possible variation within each box.

## DESTINAZIONI D'USO

Intended uses



POSA A PAVIMENTO FLOOR INSTALLATION				POSA A PARETE WALL INSTALLATION			
	IN INTERNO	IN ESTERNO		IN INTERNO	IN ESTERNO		
Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.	RESIDENZIALE (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali ed ogni altro ambiente di uso residenziale). slimtech 5plus	COMMERCIALE LEGGERO (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosalone, bar, cinema, ambulatori cliniche). slimtech 5plus	COMMERCIALE INTENSIVO (aree comuni di centri commerciali, hall di alberghi, mense, fast food, discoteche, ospedali) (ad es. carrelli a ruote dure). slimtech 5plus	A condizione che le superfici siano coperte (es. logge, balconi coperti, ecc.) e perfettamente impermeabilizzate. Si consiglia l'utilizzo di formati con lati non superiori a 100 cm. slimtech 5plus	Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a rivestimenti preesistenti.	Qualunque ambiente residenziale e commerciale. slimtech 5plus	Qualunque ambiente residenziale e commerciale. slimtech 5plus
INTERIORS		EXTERIORS		INTERIORS	EXTERIORS		
For NEW BUILDINGS and REFURBISHING, for installation on pre-existing floors.	RESIDENTIAL (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment). slimtech 5plus	LIGHT COMMERCIAL (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/ clinics). slimtech 5plus	INTENSIVE COMMERCIAL (common areas of shopping centres, hotel halls, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals) with the exception of areas subject to heavy concentrated loads (e.g. trolleys with hard wheels). slimtech 5plus	Upon condition that surfaces are sheltered (e.g. loggias, covered balconies, etc.) and made totally impervious. We recommend the use of sizes that have sides not exceeding 100 cm. slimtech 5plus	For NEW BUILDINGS and REFURBISHING, for installation on pre-existing walls.	Any residential and commercial environment. slimtech 5plus	Any residential and commercial environment. slimtech 5plus

	DESTINAZIONI SPECIALI SPECIAL USES			
	FACCIAVTE VENTILATE	RIVESTIMENTI TERMICI A CAPOTTO	RIVESTIMENTI VASCHE E PISCINE	SUPERFICI DA RIVESTIRE NEL SETTORE DELL'ARREDAMENTO
In funzione delle specifiche del progetto, in abbinamento a sistemi costruttivi indicati da Panariagroup e approvati dalla Direzione Lavori. Depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Panariagroup and approved by the Installation Supervisor.	slimtech 5plus	slimtech 5plus	slimtech 5plus	slimtech 5plus
VENTILATED FAÇADES	EXTERNAL WALL THERMAL INSULATION SYSTEM	BATHTUBS AND SWIMMING POOL CLADDING	FOR FURNITURE SURFACES	slimtech 5plus
slimtech 5plus	slimtech 5plus	slimtech 5plus	slimtech 5plus	slimtech 5plus



## LASTRE CERAMICHE ULTRASOTTILI IN GRANDE FORMATO GRES PORCELLANATO LAMINATO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO

Slimtech è la superficie universale per l'architettura: sottile, resistente con l'esclusivo rinforzo di fibra di vetro, versatile e facile da utilizzare. Con l'estensione dei suoi grandi formati consente un risultato straordinario in termini di bellezza e fascino negli spazi e nelle realizzazioni architettoniche.

### ULTRA-THIN LARGE FORMAT CERAMIC SLABS

#### LAMINATED PORCELAIN STONEWARE, REINFORCED WITH FIBREGLASS

Slimtech is the universal surface for architecture: thin, durable (with exclusive fibreglass reinforcement), versatile, and easy to use. The application of its large formats permits an extraordinary result in terms of the beauty and allure of spaces and architectural creations.

### DES DALLES EN CÉRAMIQUE ULTRA MINCES ET GRAND FORMAT

#### GRÈS CÉRAME LAMINÉ, RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE

Slimtech est une véritable révolution qui s'offre au monde de l'architecture : mince et renforcée de fibre de verre lui conférant résistance, elle s'adapte à tous les styles et son utilisation est simple. Grâce à son large éventail de formats de grandes dimensions, il est possible d'obtenir des résultats d'une beauté époustouflante et d'apporter aux espaces et aux œuvres architecturales cette touche de fascination unique.

### UNTRADÜNNEN GROSSFORMATIGE KERAMIKPLATTEN

#### LAMINIERTES MIT GLASFASER VERSTÄRKTES FEINSTEINZEUG

Slimtech ist die universelle Oberfläche für Architektur: dünn, widerstandsfähig mit der exklusiven Glasfaser-verstärkung, vielseitig und einfach anzuwenden. Mit der Erweiterung seiner Großformate kann ein außergewöhnliches Ergebnis in Bezug auf Schönheit und Charme in den Räumen und architektonischen Projekten erreicht werden.

### SOTTILE E LEGGERO

#### THIN AND LIGHT / MINCE ET LÉGÈRE / DÜNN UND LEICHT

### GRANDI FORMATI

#### LARGE FORMATS / GRANDS FORMATS / GROSSE FORMATE

### RESISTENTE

#### DURABLE / RÉSISTANTE / WIDERSTANDSFÄHIG

### RESA ESTETICA

#### AESTHETIC PERFORMANCE / HAUT RENDU ESTHÉTIQUE / ÄSTHETISCH

### FLESSIBILE

#### FLEXIBLE / FLEXIBLE / FLEXIBIL

### PLANARE

#### FLAT / PLANE / EBEN

### FACILE DA MOVIMENTARE E POSARE

#### EASY HANDLING AND LAYING / FACILE À MANIPULER ET À POSER / EINFACH ZU HANDHABEN UND ZU VERLEGEN

### FACILE DA PULIRE

#### EASY TO CLEAN / FACILE À NETTOYER / PFLEGELEICHT

### ANTIBATTERICO

#### ANTIBACTERIAL / ANTIBACTÉRIENNE / ANTIBAKTERIELL


### ECOLOGICO

#### ENVIRONMENTALLY FRIENDLY / ÉCOLOGIQUE / ÖKOLOGISCH

### UNA GARANZIA DI AFFIDABILITÀ

#### RELIABILITY GUARANTEED / UNE GARANTIE DE CONFiance / EINE ZUVERLÄSSIGKEITSGARANTIE

5plus



Ideale anche per la posa in ambienti commerciali soggetti a traffico intenso, sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

Also perfect for installation in commercial spaces subject to intense traffic, both for new constructions and for renovations with installation over pre-existing floors.

Aussi bien pour les nouvelles constructions que dans des situations de rénovation d'un environnement, Slimtech est la solution idéale, car elle peut être posée directement sur l'ancien carrelage. L'utilisation des dalles Slimtech est également recommandée pour la réalisation des sols et revêtements des établissements commerciaux soumis au trafic intense.

Ideal auch für das Verlegen in gewerblichen Bereichen, die intensivem Trittverkehr ausgesetzt sind, sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen mit Verfliesung auf bereits bestehenden Fußböden.



## WATERFALL

## CARATTERISTICHE TECNICHE

technical characteristics / caractéristiques techniques / Technische eigenschaften



lastra + fibra di vetro / slab + fiberglass

gres porcellanato laminato UGL / laminated porcelain stoneware UGL

conforme / according to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla) - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla), ANSI A137.3

spessore 5,5mm  
thickness

	metodo di prova test method	requisiti prescritti required values	valori medi average values
	assorbimento d'acqua water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	$\leq 0,5\%$ $0,1\% (*)$
	resistenza alla flessione modulus of rupture	ISO 10545-4 ASTM C1505	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$ $\geq 6000 \text{ PSI}$ $\geq 6000 \text{ PSI}$
	resistenza all'abrasione profonda résistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	$\leq 175 \text{ mm}^3$ <b>CONFORME / CONFORMS</b>
	dilatazione termica lineare linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	<b>requisito non previsto</b> $\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ °C}^{-1}$ no provision $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ °F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ °C}^{-1}$
	resistenza alle macchie stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	<b>Classe / Class 3 Min.</b> as indicated by manufacturer <b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b>
	resistenza all'attacco chimico (**) chemical resistance (**)	ISO 10545-13 ASTM C650	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer <b>LA - HA RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>Class A RESISTANT</b>
	resistenza al gelo frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	<b>nessuna alterazione / no alteration</b> as indicated by manufacturer <b>RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>RESISTANT</b>
	resistenza allo scivolamento slip resistance	DIN 51130 BCR-TORTUS ANSI A326.3	- <b>R10</b> $\mu > 0,40$ $\geq 0,42$
	reazione al fuoco fire reaction flame spread	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	Reg. 305/2011, Dec. 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 no provision <b>Classe / Class A2-s1,d0 (wall)</b> <b>Classe / Class A2fl-s1 (floor)</b> <b>Class A</b>
	robinson floor tester	ASTM C627	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer <b><math>\geq 12</math> cycles Heavy Commercial (over concrete)</b>
	conducibilità termica (**) thermal conductivity (**)	EN 12524	- $\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ \text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h}^\circ \text{F}$
	stonalizzazione shade variation	ANSI A 137.3	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer <b>V3 VARIAZIONI MODERATE / MODERATE VARIATION</b>

fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Slimtech / minimum suggested joint: refer to Slimtech Technical Manual

(\*) valore medio riferito al solo materiale ceramico / average value referred to ceramic material only

(\*\*) ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(\*\*\*) prodotti con finiture particolari possono prevedere limitazioni nelle destinazioni d'uso; verificare nei singoli cataloghi di collezione /  
products with special finishes can have limitations depending on their area of applications; refer to specific collection catalogue

## CARATTERISTICHE TECNICHE

technical characteristics / caractéristiques techniques / Technische eigenschaften

gres porcellanato 10,5mm

SYSTEM L2 20mm

spessore 10,5mm / 20mm  
thicknessgres tutta massa UGL / full-body porcelain UGL  
conforme / according to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla) - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla), ANSI A137.1 (P1 Class)

	metodo di prova test method	requisiti prescritti required values	valori medi average values
	assorbimento d'acqua water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	$\leq 0,5\%$ <b>0,05%</b>
	sforzo di rottura S breaking strength	ISO 10545-4 ASTM C648	$\geq 1300 \text{ N/mm}^2$ $\geq 250 \text{ lbf}$ <b>2500 N (10,5mm) / 13600 N (20mm)</b> <b>600 lbf (10,5mm) / 2800 lbf (20mm)</b>
	resistenza alla flessione modulus of rupture	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$ <b>50 N/mm<sup>2</sup></b>
	resistenza all'abrasione profonda résistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	$\leq 175 \text{ mm}^3$ <b>145 mm<sup>3</sup></b>
	dilatazione termica lineare linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	<b>requisito non previsto</b> no provision $\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ °C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ °F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ °C}^{-1}$
	resistenza alle macchie stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	<b>Classe / Class 3 Min.</b> as indicated by manufacturer <b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b>
	resistenza all'attacco chimico (**) chemical resistance (**)	ISO 10545-13 ASTM C650	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer <b>LA - HA RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>Class A RESISTANT</b>
	resistenza al gelo frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	<b>nessuna alterazione / no alteration</b> as indicated by manufacturer <b>RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>RESISTANT</b>
	resistenza allo scivolamento slip resistance	DIN 51130 DIN 51097 BCR-TORTUS ANSI A326.3 AS-NZS 4586 BS 7976-2	- <b>R10 (nat.) / R11 (grip - 20mm)</b> <b>B (A+B) (nat.) / C (A+B+C) (grip - 20mm)</b> <b>Rif. DM 236 del 14.06.1989</b> $\mu > 0,40$ (nat. - grip - 20mm) $\geq 0,42$ (nat. - grip - 20mm) <b>P3 (X) (nat.) / P4 (W) (grip - 20mm)</b> <b>slider 96.36+ wet (nat. - grip - 20mm)</b>
	reazione al fuoco fire reaction flame spread	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 no provision <b>Classe / Class A1 (wall)</b> <b>Classe / Class A1fl (floor)</b> <b>Class A</b>
	robinson floor tester	ASTM C627	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer <b><math>\geq 14</math> cycles Extra Heavy Commercial (over concrete)</b>
	conducibilità termica (**) thermal conductivity (**)	EN 12524	- $\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ \text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h}^\circ \text{F}$
	fuga minima consigliata (***) recommended minimum joint (***)	RETT-RECT (indoor) ESTERNO / OUTDOOR	- <b>2mm</b> <b>5mm circa / approx.</b>
	stonalizzazione shade variation	ANSI A137.1	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer <b>V3 VARIAZIONI MODERATE / MODERATE VARIATION</b>

(\*\*) ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(\*\*\*) salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
the width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

## CERTIFICAZIONI

certifications / certifications / Prüfzeugnisse



CERTIFIED ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT SYSTEM

ISO 14001



CERTIFIED QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001



EMAS  
EUROPEAN INSTITUTE  
FOR ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT SYSTEMS

emas



RECYCLED CERAMIC CONTENT  
40% CONSUMED MATERIAL  
LEED COMPLIANT CREDIT MR-4

leed\*\*



EN 14411  
Le DOP sono disponibili sul sito internet [www.ceramichelea.it](http://www.ceramichelea.it)  
DOP are available on the website [www.ceramichelea.it](http://www.ceramichelea.it)

marchio CE



leed\*

\*  
Lea Ceramiche, è membro di GBC Italia, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

\*\*  
Il contenuto di materiale riciclato "pre-consumo" della serie Waterfall in spessore 10,5 e 20mm è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato (certificato disponibile sul sito [www.ceramichelea.com](http://www.ceramichelea.com)).  
The "pre-consumption" recycled material of the 10.5 and 20mm thick Waterfall series comprises 40% of the material as certified by a qualified external body (certificate available at [www.ceramichelea.com](http://www.ceramichelea.com)).



ADIMEMBER



Ceramics of Italy

# WATERFALL

MATERIA MUTEVOLA  
VARIABLE MATERIAL

## P R O T E C T

SUPERFICIE ANTIBATTERICA  
ANTIMICROBIAL SURFACE

with MICROBAN®



## LEA

CERAMICHE

LEA CERAMICHE  
Via Cameazzo, 21  
41042 Fiorano Modenese  
Modena Italy

Tel +39 0536 837811  
[info@ceramichelea.it](mailto:info@ceramichelea.it)  
[www.ceramichelea.com](http://www.ceramichelea.com)

MILANO  
Showroom Lea Ceramiche  
Via Durini, 3  
20122 Milano

Tel +39 02 76011406  
[showroom\\_milano@ceramichelea.it](mailto:showroom_milano@ceramichelea.it)

PARIGI  
Temporary Lab  
Rue Therese, 20 - Rue des Moulins, 1  
1.er Arrondissement  
Métro Pyramides  
75001 Paris

Tel +33 648116844

USA  
Lea North America, LLC  
800 Clanton Road, Suite N  
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300  
[info@leausa.us](mailto:info@leausa.us)  
[www.leausa.us](http://www.leausa.us)